

CONTACT ISOL

dikte 6 mm en 9 mm



Contact Isolatievilt is een nonwoven opgebouwd uit horizontaal gelaagde wolvezels voorzien van een sterk waterkerende polythyleenfolie van 0,1mm.

Door toepassing van Contact Isol kunnen geluidsbruggen volledig vermeden worden, omdat :

- Het materiaal niet beschadigd wordt door belopen, het gebruik van kruiwagens, het plaatsen van stelpoten van de spuitmachine enz.
- Slechts een gering aantal naden ontstaat (200 cm, overlap 15cm)
- De slappe en vochtige specie niet door de watervaste laag dringt.

Voordelen:

- Contact Isol behoort tot de klasse Ia volgens de Belgische norm NBN S01-400.
- Contact Isol werkt niet na, het hoeft zich niet te zetten
- de legtijd wordt verkort door de grote breedte van het vilt (200cm)
- Contact Isol is mot-, kever-, en schimmelecht.
- Contact Isol veroorzaakt geen huidirritatie.

Specificaties :

- lengte (rollen) : 15 m
- breedte : 2 m
- dikte : 6 mm - 9 mm
- aantal m² per rol : 30 m²
- gewicht per m² : 720 gr
- structuur : Geen gesloten celstructuur, polythyleenfolie van 0,1 mm is waterkerend (overlap van 15cm)

