



URSA XPS N III L

Type N (lucht als celgas), met glad en extrusieverdicht oppervlak.
Randafwerking: L-Sponning rondom.

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
0,90	30	1.250	600	14	10,50	12	126,00	S	2117554
1,20	40	1.250	600	9	6,75	14	94,50	S	2133757
1,50	50	1.250	600	8	6,00	12	72,00	S	2117556
1,80	60	1.250	600	7	5,25	12	63,00	S	2117586
1,95	70	1.250	600	6	4,50	12	54,00	S	2117593
2,20	80	1.250	600	5	3,75	12	45,00	S	2117614
2,80	100	1.250	600	4	3,00	12	36,00	S	2117612
3,35	120	1.250	600	3	2,25	14	31,50	S	2117590
3,85	140	1.250	600	3	2,25	12	27,00	D	2139901
4,40	160	1.250	600	2	1,50	16	24,00	D	2139902
5,00	180	1.250	600	2	1,50	14	21,00	D	2139904
5,55	200	1.250	600	2	1,50	12	18,00	D	2139906

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken

· Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D)	0,034 tot 0,036 W/m.K
· Brandklasse (EUROKLASSE)	E
· Diktetolerantie	T1
· Druksterkte bij 10% vervorming CS (10/Y)	≥ 300 kPa

Specifieke productkenmerken

· Dimensionele stabiliteit DS(TH)	< 5%
· Vervorming onder drukbelasting en T° DLT(2)	< 5%
· Druksterkte op lange termijn CC	CC(2/1,5/50)125
· Wateropname bij langdurige onderdompeling WL(T)	$\leq 0,7\%$
· Wateropname door diffusie WD(V)	WD(V)3
· Vries- en dooiweerstand FT	FT2

- CE: Product gecertificeerd volgens Europese norm EN 13164
- Identificatiecode: XPS-EN 13164-E-T1-CS(10\Y)250-DS(TH)-DLT(2)5-TR100-WL(T)0,7
- ATG: Certificaat ATG H865
- ACERMI: Certificaat n° 07/083/452



VOORDELEN

- ✓ Uitstekend geschikt voor principe van omkeerdak, waarbij de isolatie de dakbedekking beschermt tegen temperatuurschokken, mechanische beschadigingen,...
- ✓ Duurzame oplossing voor technisch veeleisende toepassingen

TOEPASSINGEN

- ✓ Omkeerdaken (terrasdak, groendak)
 - ✓ Thermische isolatie van vloeren en kelderwanden (perimeterisolatie)
- Ook geschikt voor:
- ✓ Isolatie van industriële vloeren